RZUT PIWNICY

2 3 4 5 6 7 8 E D C

B3-1 B3-2 B3-3 B3-4 B3-5 B3-6 B3-7 B3-8 B3-9 B3-10 B3-11 B3-12 B3-13 B3-14 B3a

−2.40m −2.60m −2.80m

SLS-03 2xIPN200

SLS-05 2xIPN300

SLS-06 2xIPN300

SLS-07 2xIPN220

SLS-04

SLS-02

SLS-01 2xC200

DO WYBURZENIA

ISTNIEJĄCY KANAŁ

UWAGA:
Duża perforacja stropu nad piwnicą

ISTN. KONSTRUKCJE ŻELB. PRZEWIDZIANE DO WYBURZENIA ZE WZGLĘDU NA PROWADZONĄ TECHNOLOGIĘ BASENOWĄ (wg OSOBNEGO OPRACOWANIA)

BMM-02 +1.1m

BMM-03 +1.95m

DALEJ KANAŁ PODZIEMNY

SŁUP???

FILARY MUROWANE (c. ceramiczna)
OMUROWANE SŁUPY GŁÓWNE

klatka schodowa

winda

istniejąca klatka schodowa

+0.75m

FILAR MUROWANY

NST-01

ISTNIEJĄCY ZSYP DO LIKWIDACJI

~45°

SLS-03
1szt.



ISTNIEJĄCY SŁUPY STALOWY OMUROWAĆ CEGŁĄ CERAMICZNĄ PEŁNĄ NA ZAPRAWIE CEM.-WAP.
WYSOKOŚĆ SŁUPA: ok. 2.25m

SLS-01
4szt.



ISTNIEJĄCE SŁUPY STALOWE (2xC200) OMUROWAĆ CEGŁĄ CERAMICZNĄ PEŁNĄ NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. SPOINY ZBROIĆ STRZEMIONAMI Z PRĘTA ø6 w CO 3 WARSTWIE. WEWNĄTRZ WYPEŁNIĆ BETONEM.
WYSOKOŚĆ SŁUPA: ok. 4.0m

SLS-04
4szt.



ISTNIEJĄCE SŁUPY STALOWE (HEB280) OMUROWAĆ CEGŁĄ CERAMICZNĄ PEŁNĄ NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. SPOINY ZBROIĆ STRZEMIONAMI Z PRĘTA ø6 w CO 3 WARSTWIE. WEWNĄTRZ WYPEŁNIĆ BETONEM.
WYSOKOŚĆ SŁUPA: ok. 1.4m

SLS-02
9szt.



ISTNIEJĄCY SŁUPY STALOWY OMUROWAĆ CEGŁĄ CERAMICZNĄ PEŁNĄ NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. SPOINY ZBROIĆ STRZEMIONAMI Z PRĘTA ø6 w CO 3 WARSTWIE. WEWNĄTRZ WYPEŁNIĆ BETONEM.
WYSOKOŚĆ SŁUPA: ok. 1.5m

SLS-05
1szt.



ISTNIEJĄCE SŁUPY STALOWE (2xIPN300+ZASTRZAŁ) OMUROWAĆ CEGŁĄ CERAMICZNĄ PEŁNĄ NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. WEWNĄTRZ WYPEŁNIĆ BETONEM.
WYSOKOŚĆ SŁUPA: ok. 4.0m

PROJEKTOWANE NIECKI BASENOWE (wg OSOBNEGO OPRACOWANIA)

NST-01 – ISTNIEJĄCE NADPROŻE STALOWE (BELKI WALCOWANE, WIELOGAŁĘZIOWE). WYMAGA OCZYSZCZENIA, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO I OGNIOOCHRONNEGO do R120.

B1 - KOTŁOWNIA
B-2 - POMPOWNIA
B-3 - MASZYNOWNIA
B4 - ROZDZIELNIA
B5 - ADMINISTRACJA
B6 - WIEŻA WODNO-ZEGAROWA
B7 - WIEŻA WĘGLOWA
B9 - WARSZTATY
B10 - WARTOWNIA



Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni architektonicznej Bulak Sp. z o. o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z Bulak Projekt.

Inwestor:
„ARCHE" S.A.
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl

Pracownia wiodąca:
BULAK Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308
04-392 Warszawa
bulakprojekt@bulakprojekt.pl

Pracownia branżowa:
KABUD USŁUGI INWESTORSKIE ANDRZEJ KRÓL BIURO PROJEKTOWE
INFER Engineering PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSTRUKCYJNA // Rafał Ferdyn BIURO PROJEKTOWE

Inwestycja:
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki"

Adres:
Kosynierów 34, 41-907 Bytom

Projektant: Rafał Ferdyn — upr. 0002/2000 spec. konstrukcyjna bez ograniczeń SLK/BO/5588/03

Zespół projektowy: Krzysztof Pawlak; Anna Król

Sprawdzający: Andrzej Król — upr. 753/94 spec. konstrukcyjna bez ograniczeń SLK/BO/5887/02

Przedmiot: BUDYNEK B3: MASZYNOWNIA — PIWNICA
PIWNICA, RZUT POZIOMY

Specjalność: KONSTRUKCJA — Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 09-2025 — Skala: 1:100

Rewizja: 0 — Numer rysunku: 2303-F-KI-B3-02-001